

# Gasschlauch MD-Schlauch winterfest SRV 8mm x Stecktülle f. Gaskupplung

[Zum ausgewähltem Artikel »](#)



Hersteller: ChattenGlut Basic

EAN: 4062531318944

Lieferzeit: ca.zur Zeit nicht lieferbar

**18,00 EUR**

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

(Datum: 09.04.2026 - 15:04 Uhr)

## Produktbeschreibung:

### MD-Schlauch 6,3x3,5mm; SRV 8mm x Stecktülle

**Deutsche Premium Schlauchleitung aus Hessen\***, winterfest für Gastrobräter, Gasgrills, Gaskocher, Gasheizgeräte, Gasfritteusen, Feldküchenbrenner usw. im gewerblichen und privaten Einsatz.

MD-Schlauch aus Gummi mit Gewebeeinlage PB 10, winterfest bis  $-30^{\circ}\text{C}$ , DIN-DVGW geprüft nach **DIN 4815/2**, geeignet für Flüssiggase, Propan und Butan. Für professionellen und privaten Einsatz geeignet.

**Wählen Sie die gewünschte Variante (Schlauchlänge) aus und legen Sie diese dann in den Warenkorb.**

Tauschen Sie Ihren Gasschlauch rechtzeitig aus. Dieser Gasschlauch dient dem Anschluss von Verbrauchseinrichtungen mit Schlauchleitungen entsprechend DGUV Vorschrift 79 (früher BGV D34).

\*Schlauchleitungen sind dabei Flüssiggasschläuche einschließlich der Schlauchanschlüsse bzw. Schlauchverbindungen, die genau festgelegten Anforderungen entsprechen müssen.

**Beachten Sie dabei das Verbrauchseinrichtungen nur an Schlauchleitungen angeschlossen werden dürfen, die nicht länger als 0,4 m sind.** Abweichend davon dürfen Verbrauchseinrichtungen an Schlauchleitungen angeschlossen werden, die länger als 0,4 m sind, wenn besondere betriebstechnische Gründe vorliegen und wenn besondere Sicherheitsmaßnahmen eingehalten und die Schlauchleitungen so kurz wie möglich sind. Bei Fragen erreichen Sie unsere **Technik Abteilung: 06449-92897919**.

Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Gewicht g/m	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar bei
------------	---------------	-------------	----------------	-----------------------

				20°C
6,3 (1/4")	3,5	165	65	10,0

- Betriebsdruck max. 10 bar
- Gummi mit Textileinlage nach DIN 4815
- Winterfest bis -30°
- DIN-DVGW geprüft
- Einerseits SRV 8 mm (Schneidring), andererseits Stecktülle für eine Gaskupplung z. B. für (Gas Außensteckdose) Wohnwagen, Caravan, Wohnmobil. Wenn Sie bei der Schneidringverschraubung die Mutter abschrauben, befindet sich darunter der Schneidring
- Wenn Ihr Gasgerät ein Ø 8 mm Anschlussrohr ohne ein Gewinde besitzt, dann benötigen Sie diesen Gasschlauch mit SRV 8mm an der einen Seite und Stecktülle auf der anderen Seite
- Die Überwurfmutter kann mit einer Schlüsselweite 17 angezogen werden
- Schlauchdurchmesser: 6,3 mm (1/4")
- Der Premium Propan-Butan-Gasschlauch ist fortlaufend bedruckt und entspricht DIN 4815 DVGW

Die o. g. Forderung der DGUV Vorschrift 79 - Verwendung von Flüssiggas (früher BGV D34) schließt ein, dass

- nur Schläuche zu verwenden sind, die gegen die Einwirkungen von Flüssiggas in gasförmiger oder flüssiger Phase beständig sind,
- zwischen Druckregelgerät und Verbrauchseinrichtungen solche Schlauchleitungen verwendet werden, die dem maximalen Ausgangsdruck des Druckregelgerätes entsprechend ausgelegt sind (z. B. Schlauchleitungen entsprechend den Druckanforderungen nach **DIN 4815-1** „Schläuche für Flüssiggas; Schläuche mit und ohne Einlagen“),
- zwischen Behälterventilen und Druckregelgerät solche Schlauchleitungen verwendet werden, die dem Druck der Hochdruckseite entsprechend ausgelegt sind.

**Hinsichtlich geeigneter Schläuche, die zwischen Druckregelgerät und Verbrauchseinrichtungen nach DGUV Vorschrift 79 (früher BGV D34) verwendet werden dürfen, erfüllt dieser Gasschlauch die Anforderungen.**

## Hinweis:

Schadhafte Schläuche dürfen nicht verwendet werden. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass schadhafte Schläuche sachgemäß ausgetauscht werden. Auch poröse oder brüchige Schläuche gelten als schadhaft.

## Profitipp:

### 1. Wie oft muss ich einen Gasschlauch wechseln?

- Man unterscheidet grundsätzlich zwischen gesetzlichen Vorgaben und tatsächlichem Defekt.
- Die technischen Regeln des DVGW schreiben vor, dass Gasschläuche alle acht bis zehn Jahre auszutauschen sind.
- Deutscher Verband Flüssiggas e.V. (DVFG) empfiehlt vorsorglich 5 Jahre.
- Bei Defekten wie z.B. porösen Stellen oder Brandschäden ist der Schlauch umgehend durch einen neuen Gasschlauch zu ersetzen.

### 2. Wie kann ich das Alter eines Gasschlauchs herausfinden?

- Gasschläuche haben immer das Datum der Herstellung aufgedruckt



JUERGEN DROSS  
PROFESSIONAL  
SERVICES GMBH

JUERGEN DROSS PROFESSIONAL SERVICES GmbH  
Kirchstraße 44 · D-35630 Ehringshausen-Katzenfurt  
Tel.: +49-6449-92897919 · Fax: +49-6449-92897911  
E-Mail: [info@dross-professional-services.com](mailto:info@dross-professional-services.com)  
<https://www.dross-professional-services.com>



[www.germanoutletstore.de](http://www.germanoutletstore.de) - [www.kf-gastrobraeter.de](http://www.kf-gastrobraeter.de) - [www.mue-gasbraeter.de](http://www.mue-gasbraeter.de) - [www.justus-ofenshop.de](http://www.justus-ofenshop.de) - [www.justus-grillshop.de](http://www.justus-grillshop.de)

Geschäftsführer: Jürgen Droß - Handelsregister: Amtsgericht Wetzlar, HRB 5907 - Umsatzsteuer-Ident-Nr: DE 268482647  
Verantwortlich gemäß § 55 RSIV: Jürgen Droß - Kirchstraße 44 - 35630 Ehringshausen