

Kaminofen Dias XL

[Zum ausgewähltem Artikel »](#)



Hersteller: JUSTUS

Artikelnr.: 480911

Lieferzeit: ca.Zwischen **04.03.2026** und **10.03.2026** bei
heutigem Zahlungseingang

2.122,00 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
(Datum: 21.01.2026 - 11:09 Uhr)

Artikelbilder:





Produktbeschreibung:

- Baukasten-System zum Einsatz auf Standfuß, 4 Füße (Metall oder Buchenholz), wandhängend oder auf Box möglich (Nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ergonomische Position der Brennkammer

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Schwarz

Serienmäßiger Lieferumfang:

- Mehrfachverriegelung der Brennkammertür
- Profilierte Feuerraumauskleidung
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Anschlussstutzen bitte separat bestellen!

Optionales Zubehör:

Standfuß zu Dias XL*

Wand-Montagerahmen zu Dias XL*

Box zu Dias XL*

4-tlg. Fuß-Set Holz Buche inkl. Montageplatte*

4-tlg. Fuß-Set Metall, Stellhöhe bis 4 cm zu Dias XL*

*nicht im Lieferumfang enthalten, bitte entsprechend dazu bestellen

Technische Daten

Ökodesign-Richtlinie

ja

Geprüft nach DIN/EN

EN 16510

DIBt-Zertifiziert

nein

Energieeffizienzklasse

A

Anschlussmöglichkeit 150 mm

oben / hinten

Anschlusshöhe Rauchrohr *hinten* (Bohrloch mittig) - "Standfuß"

839 mm

Anschlusshöhe Rauchrohr *hinten* (Bohrloch mittig) - "Box"

874 mm

Anschlusshöhe Rauchrohr *hinten* (Bohrloch mittig) - "wandhängend"

497 mm (von Unterkante Ofen)

Anschlusshöhe Rauchrohr *hinten* (Bohrloch mittig) - "Holzfüße"

794 mm

Anschlusshöhe Rauchrohr *hinten* (Bohrloch mittig) - "einstellbare Füße"

515 mm

Betrieb mit externer Luftzufuhr 100 mm

hinten / unten (unten nicht bei Montage auf Box)

| | |
|--|------------------------|
| Anschluss Höhe externe Luft (Bohrloch mittig) | 442 mm |
| Nennwärmeleistung | 8,0 kW |
| Wirkungsgrad | >78 % |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | ca. 151 kg |
| Gewicht Standfuß zu Dias XL | ca. 26 kg |
| Gewicht Wandmontagerahmen zu Dias XL | ca. 10 kg |
| Gewicht Box zu Dias XL | ca. 25 kg |
| Raumheizvermögen | bis 182 m ³ |
| Länge Holzscheite | 50 cm |
| Abgasmassenstrom | 9,5 g/s |
| Abgastemperatur | 287 ° C |
| erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Sicherheitsabstand vorne | 800 mm |
| Sicherheitsabstand hinten | 200 mm |
| Sicherheitsabstand seitlich | 200 mm |
| Brennstoff | Holz/Holzbriketts |



JUERGEN DROSS
PROFESSIONAL
SERVICES GMBH

JUERGEN DROSS PROFESSIONAL SERVICES GmbH
Kirchstraße 44 · D-35630 Ehringshausen-Katzenfurt
Tel.: +49-6449-92897919 · Fax: +49-6449-92897911
E-Mail: info@dross-professional-services.com
<https://www.dross-professional-services.com>



06449
92897919

www.germanoutletstore.de - www.kf-gastrobraeter.de - www.mue-gasbraeter.de - www.justus-ofenshop.de - www.justus-grillshop.de

Geschäftsführer: Jürgen Droß - Handelsregister: Amtsgericht Wetzlar, HRB 5907 - Umsatzsteuer-Ident-Nr: DE 268482647
Verantwortlich gemäß § 55 RStV: Jürgen Droß - Kirchstraße 44 - 35630 Ehringshausen