



**JUERGEN DROSS  
PROFESSIONAL  
SERVICES GMBH**

JUERGEN DROSS PROFESSIONAL SERVICES GmbH  
Kirchstraße 44  
D-35630 Ehringshausen

Tel: +49(0)6449-92897919  
Fax: +49(0)6449-92897911  
E-Mail: info@germanoutletstore.de  
www: www.germanoutletstore.de


Geschäftsführer: Jürgen Droß  
Handelsregister: Amtsgericht Wetzlar, HRB 5907  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE268482647

Datum: 06.07.2026  
Angebotnummer: 1783291431

## Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Ihrer gewählten Konfiguration haben wir Ihnen folgendes Angebot gemacht:

| Bild   | Artikel                                     | Preis               |
|--|---|---------------------|
|  | <b>Kaminofen Meva</b><br>Hersteller: JUSTUS | <b>2.067,00 EUR</b> |

inkl. 19 % MwSt.: 330,03 EUR  
Versandkosten: 0,00 EUR  
Summe: **2.067,00 EUR**

### Artikelbilder:





## Produktbeschreibung:

- Massive Gusstür
- Luftdurchströmer Stangengriff mit Snap-Lock-System
- Profilierte Feuerraumauskleidung

## Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Schwarz
- Abdeckplatte Glas, Korpus Stahl Schwarz
- Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Schwarz
- Abdeckplatte Sandstein, Korpus Stahl Schwarz
- Abdeckplatte Keramik Grappa, Korpus Stahl Schwarz
- Abdeckplatte Keramik Seidenweiß, Korpus Stahl Schwarz
- Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot, Korpus Stahl Schwarz

## Serienmäßiger Lieferumfang:

- Massive Gusstür
- Luftdurchströmer Stangengriff mit Snap-Lock-System
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Anschlussstutzen bitte separat bestellen!

## Technische Daten

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Ökodesign-Richtlinie</b>                         | ja             |
| <b>Geprüft nach DIN/EN</b>                          | EN 16510       |
| <b>DIBt-Zertifiziert</b>                            | nein           |
| <b>Energieeffizienzklasse</b>                       | A              |
| <b>Anschlussmöglichkeit 150 mm</b>                  | oben           |
| <b>Betrieb mit externer Luftzufuhr 100 mm</b>       | hinten / unten |
| <b>Anschlusshöhe externe Luft (Bohrloch mittig)</b> | 375 mm         |
| <b>Nennwärmeleistung</b>                            | 5,5 kW         |
| <b>Wirkungsgrad</b>                                 | >78 %          |
| <b>Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl</b>             | ca. 118 kg     |
| <b>Gewicht (inkl. Verpackung) Glas</b>              | ca. 118 kg     |
| <b>Gewicht (inkl. Verpackung) Stein</b>             | ca. 127 kg     |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Raumheizvermögen</b>            | bis 88 m <sup>3</sup>                  |
| <b>Länge Holzscheite</b>           | 30 cm                                  |
| <b>Abgasmassenstrom</b>            | 5,1 g/s                                |
| <b>Abgastemperatur</b>             | 324 ° C                                |
| <b>erforderlicher Förderdruck</b>  | 0,12 mbar                              |
| <b>Sicherheitsabstand vorne</b>    | 800 mm                                 |
| <b>Sicherheitsabstand hinten</b>   | 200 mm                                 |
| <b>Sicherheitsabstand seitlich</b> | 200 mm                                 |
| <b>Brennstoff</b>                  | Holz/Holzbricketts/Braunkohlebricketts |