



**JUERGEN DROSS
PROFESSIONAL
SERVICES GMBH**

JUERGEN DROSS PROFESSIONAL SERVICES GmbH
Kirchstraße 44
D-35630 Ehringshausen

Tel: +49(0)6449-92897919
Fax: +49(0)6449-92897911
E-Mail: info@germanoutletstore.de
www: www.germanoutletstore.de

Geschäftsführer: Jürgen Droß
Handelsregister: Amtsgericht Wetzlar, HRB 5907
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE268482647

Datum: 08.04.2026
Angebotnummer: 1775627123

Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Ihrer gewählten Konfiguration haben wir Ihnen folgendes Angebot gemacht:

Bild	Artikel	Preis
	Chattenglut Grill & BBQ Intensiv Reiniger Hersteller: ChattenGlut Basic EAN: 4062531327571 42,00 EUR pro Liter	21,00 EUR

inkl. 19 % MwSt.:	3,35 EUR
Versandkosten:	0,00 EUR
Summe:	21,00 EUR

Produktbeschreibung:

Bezeichnung: Grill & BBQ Intensivreiniger

Gebinde: 500 ml Flachsprühflasche

Professioneller Kraftreiniger zur rückstandsfreien Beseitigung hartnäckigster Schmutzverkrustungen, wie z. B. eingebrannte Lebensmittelreste, Eiweiß-Rückstände, Fett, Öl, Ruß, Rauchharz uvm.

- Reinigt ohne Scheuern oder Schrubben

- Stabile Haftung durch Aktivschaum
- Lebensmittelsicher und geruchlos

Regelmäßige Anwendung erleichtert die Reinigung und sorgt für den optimalen Werterhalt.

Einsatzgebiete:

Holzkohle-, Gas- und Elektrogrill, Grillrost, Smoker, Beefer, Pfannen, Grillschalen, Deckel etc. Ideal auch für Backöfen.

Anwendung:

Grobe Verkrustungen mit einem Spachtel vor der Anwendung entfernen. Verschmutzte Oberflächen in kaltem Zustand aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig einsprühen. Sprühflasche dabei entfernt vom Körper halten und Dämpfe nicht einatmen. Je nach Grad der Verschmutzung ca. 2 - 10 Minuten einwirken lassen und mit einem Tuch oder Schwamm abwischen. Eingesprühten Grillrost gegebenenfalls in Frischhaltefolie einwickeln und über Nacht einwirken lassen. Oberflächen nach der Reinigung stets mit reichlich klarem Wasser nachspülen.

Hinweise:

Nicht auf Gussrost, Gummi, Kunststoff, Aluminium, Magnesium, Pulverbeschichtungen, Zink, lackierten Oberflächen und anderen alkaliempfindlichen Materialien anwenden. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden. Frostfrei lagern.