JUERGEN DROSS PROFESSIONAL SERVICES GmbH
Kirchstraße 44
D-35630 Ehringshausen

Tel: +49(0)6449-92897919
Fax: +49(0)6449-92897911
E-Mail: info@germanoutletstore.de
www: www.germanoutletstore.de

Geschäftsführer: Jürgen Droß
Handelsregister: Amtsgericht Wetzlar, HRB 5907
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE268482647

Datum: 09.11.2026
Angebotnummer: 1794197175

# Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Ihrer gewählten Konfiguration haben wir Ihnen folgendes Angebot gemacht:


| Bild | Artikel | Preis |
|---|---|---|
|  | **Kaminofen Usedom 5**<br>Hersteller: JUSTUS | **1.261,00 EUR** |

| | |
|---|---|
| inkl. 19 % MwSt.: | 201,34 EUR |
| Versandkosten: | 0,00 EUR |
| Summe: | **1.261,00 EUR** |

## Artikelbilder:










---

### Produktbeschreibung:

- Massiver Gussboden und Gusstür
- Ausführung Stein mit Kombi-Abdeckplatte
- Luftdurchströmter Griff

**Erhältlich in den Ausführungen:**

- Stahl Schwarz
- Stahl Gussgrau
- Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau
- Speckstein, Korpus Stahl Schwarz
- Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

**Serienmäßiger Lieferumfang:**

- Massiver Gussboden und Gusstür
- Ausführung Stein mit Kombi-Abdeckplatte
- Luftdurchströmter Griff
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Anschlussstutzen bitte separat bestellen!

# Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Ökodesign-Richtlinie** | ja |
| **Geprüft nach DIN/EN** | EN 16510 |
| **DIBt-Zertifiziert** | nein |
| **Energieeffizienzklasse** | A |
| **Anschlussmöglichkeit 150 mm** | oben / hinten |
| **Anschlusshöhe Rauchrohr *hinten* (Bohrloch mittig)** | 830 mm |
| **Betrieb mit externer Luftzufuhr 100 mm** | hinten |
| **Anschlusshöhe externe Luft (Bohrloch mittig)** | 309 mm |
| **Nennwärmeleistung** | 5,5 kW |
| **Wirkungsgrad** | >80 % |
| **Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl** | ca. 95 kg |
| **Gewicht (inkl. Verpackung) Stein** | ca. 118 kg |

| | |
|---|---|
| **Raumheizvermögen** | bis 88 m³ |
| **Länge Holzscheite** | 25 cm |
| **Abgasmassenstrom** | 4,8 g/s |
| **Abgastemperatur** | 312 ° C |
| **erforderlicher Förderdruck** | 0,12 mbar |
| **Sicherheitsabstand vorne** | 800 mm |
| **Sicherheitsabstand hinten** | 200 mm |
| **Sicherheitsabstand seitlich** | 200 mm |
| **Brennstoff** | Holz/Holzbriketts/Braunkohlebriketts |