



**JUERGEN DROSS
PROFESSIONAL
SERVICES GMBH**

JUERGEN DROSS PROFESSIONAL SERVICES GmbH
Kirchstraße 44
D-35630 Ehringshausen

Tel: +49(0)6449-92897919
Fax: +49(0)6449-92897911
E-Mail: info@germanoutletstore.de
www: www.germanoutletstore.de

Geschäftsführer: Jürgen Droß
Handelsregister: Amtsgericht Wetzlar, HRB 5907
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE268482647

Datum: 05.07.2026
Angebotnummer: 1783223338

Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Ihrer gewählten Konfiguration haben wir Ihnen folgendes Angebot gemacht:

| Bild | Artikel | Preis |
|------|---------|-------|
|------|---------|-------|




Kaminofen Usedom 5
Hersteller: JUSTUS

1.261,00 EUR

| | |
|-------------------|---------------------|
| inkl. 19 % MwSt.: | 201,34 EUR |
| Versandkosten: | 0,00 EUR |
| Summe: | 1.261,00 EUR |

Artikelbilder:





Produktbeschreibung:

- Massiver Gussboden und Gusstür
- Ausführung Stein mit Kombi-Abdeckplatte
- Luftdurchströmter Griff

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Schwarz
- Stahl Gussgrau
- Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau
- Speckstein, Korpus Stahl Schwarz
- Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

Serienmäßiger Lieferumfang:

- Massiver Gussboden und Gusstür
- Ausführung Stein mit Kombi-Abdeckplatte
- Luftdurchströmter Griff
- Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss

Anschlussstutzen bitte separat bestellen!

Technische Daten

| | |
|---|---------------|
| Ökodesign-Richtlinie | ja |
| Geprüft nach DIN/EN | EN 16510 |
| DIBt-Zertifiziert | nein |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Anschlussmöglichkeit 150 mm | oben / hinten |
| Anschlusshöhe Rauchrohr *hinten* (Bohrloch mittig) | 830 mm |
| Betrieb mit externer Luftzufuhr 100 mm | hinten |
| Anschlusshöhe externe Luft (Bohrloch mittig) | 309 mm |
| Nennwärmeleistung | 5,5 kW |
| Wirkungsgrad | >80 % |
| Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl | ca. 95 kg |
| Gewicht (inkl. Verpackung) Stein | ca. 118 kg |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Raumheizvermögen | bis 88 m ³ |
| Länge Holzscheite | 25 cm |
| Abgasmassenstrom | 4,8 g/s |
| Abgastemperatur | 312 ° C |
| erforderlicher Förderdruck | 0,12 mbar |
| Sicherheitsabstand vorne | 800 mm |
| Sicherheitsabstand hinten | 200 mm |
| Sicherheitsabstand seitlich | 200 mm |
| Brennstoff | Holz/Holztabletts/Braunkohletabletts |