



**JUERGEN DROSS  
PROFESSIONAL  
SERVICES GMBH**

JUERGEN DROSS PROFESSIONAL SERVICES GmbH  
Kirchstraße 44  
D-35630 Ehringshausen

Tel: +49(0)6449-92897919  
Fax: +49(0)6449-92897911  
E-Mail: info@germanoutletstore.de  
www: www.germanoutletstore.de


Geschäftsführer: Jürgen Droß  
Handelsregister: Amtsgericht Wetzlar, HRB 5907  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE268482647

Datum: 23.05.2026  
Angebotnummer: 1779520454

## Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Ihrer gewählten Konfiguration haben wir Ihnen folgendes Angebot gemacht:

Bild	Artikel	Preis
	<b>Zünderkabel + Kerze und Zünder</b> Hersteller: ChattenGlut Basic EAN: 4060597000148	<b>40,00 EUR</b>
		inkl. 19 % MwSt.: 6,39 EUR
		Versandkosten: 0,00 EUR
		<b>Summe: 40,00 EUR</b>

### Produktbeschreibung:

Piezozünder komplett mit Kabel und Zündkerze, passend für alle von uns angebotenen Gastrobräter.

Lieferumfang:

- Piezozünder (Lochdurchmesser im Korpus 16 - 20mm)
- Kabel mit Zündkerze ca. 350mm lang
- Befestigungsmutter

Montage:

1. Zündkabel nach unten vom Zünder abziehen. (Zünderkasten auf der Gehäusefront)
2. Schraube der Zündkabelbefestigung am Brennerrohr lösen und das Zündkabel entfernen.
3. Überwurfmutter im Zünderkästchen von unten mit Hilfe eines Steckschlüssels lösen und Zünder nach oben herausziehen.
4. Den neuen Zünder von oben in das Zünderkästchen stecken und von unten wieder verschrauben.
5. Das neue Zündkabel am Brennerrohr befestigen und Zündelektrode mit einem Abstand von ca. 1 cm über dem Brennerrohr positionieren.
6. WICHTIG! Den Abstand unbedingt einhalten, da sonst kein Zündfunke auf das Brennerrohr überspringen kann.
7. Das Zündkabel Ende durch die Gehäusebohrung führen und von unten auf den Piezozünder

aufstecken.

8. Funktionsprüfung, Zündfunke muss nun am Brennerrohr überspringen.

Bitte beachten Sie: Reparaturen an Gasgeräten dürfen nur von einem Gasinstallateur vorgenommen werden.  
Bitte beachten Sie das Ihrer eigenen Sicherheit wegen.